

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

- 1) Перед началом работы проверить правильность подбора высеваящих дисков под культуру
- 2) После наполнения бачка семенами необходимо тщательно перемешать их со смесью графит\талк (пропорция 20:80)
- 3) Запуск системы **20\20 Seed Sense** необходимо производить только при заведенном тракторе
- 4) После запуска системы необходимо проверить окно диагностики на предмет определения системой всех модулей (все модули должны «гореть» зеленым)
- 5) При заходе на новое поле обязательно присваивать полю имя, иначе автоматическое вкл.\откл. приводов будет невозможным, если дистанция от выбранного поля будет более 10км
- 6) Стоя на месте, проверить все ли привода вращаются с одинаковой частотой (проверка производится без вкл. вакуума) путем зажатия и удержания средних тумблеров
- 7) Вначале работы на каждом поле делать минимум 2 обсева, используя траекторию движения «**Конец гона**» с монитора **Trimble CFX 750**
- 8) Перед началом движения произвести **Автозагрузку** высеваящих аппаратов путем кратковременного нажатия средних тумблеров
- 9) Размещение сеялки при выходе из обсева должно быть достаточным для включения приводов.
 - ✓ Для **vDrive** не менее 5м
 - ✓ Для **Graham** не менее 10м (при старте обязательно использовать кнопку **Low Speed Start**)
- 10) При вынужденной остановке посреди гона:
 - ✓ До момента полной остановки необходимо выкл. **Главный тумблер** (Master Plant) и продолжать движение до окончания посева (плановая остановка), не поднимая сеялку
 - ✓ Если двигатель был заглушен, то см. пункты 3,4,8
 - ✓ Если двигатель не был заглушен, то после устранения неисправности проверить окно Диагностики (при необходимости сделать **Сброс модулей**)
 - ✓ При экстренной остановке – выкл. тумблер питания для приводов Graham (для **vDrive** этот пункт не применим)
- 11) Для начала посева со середины гона необходимо сдать назад на обработанную площадь для своевременного вкл. приводов (расстояние определяется индивидуально). При использовании приводов **Graham** использовать кнопку **Low Speed Start**.
- 12) Если при остановке был выкл. вакуум, то перед началом работы выполнить Автозагрузку высеваящих аппаратов семенами путем кратковременного нажатия средних тумблеров